



Cerradoras semiautomáticas para diferentes formas en Inox

Semiautomatic can seamers for all shapes in s/steel


Sertisseuse des boîtes semiautomatiques pour toutes formes en acier Inox



E-230 Inox (SS)

E-222 Inox (SS)

E-250 Inox (SS)



E-222 Max 175 mm

E-250 Max 220 mm



E-230 15 min
E-222 15 min
E-250 15 min



E-230 1 cabezal/head/tête
E-222 1 cabezal/head/tête
E-250 1 cabezal/head/tête



mm

E-230 Ø50-230 mm
E-222 Ø60-175 mm
E-250 Ø60-220 mm



mm

E-230: 25-320 mm
E-222: 25-300 mm
E-250: 25-300 mm



Datos Técnicos

Technical Data

Details Techniques

E-230 Inox (SS)

Construcción en acero inoxidable
 Semiautomática
 Atmosférica
 Un (1) cabezal de cierre
 Dos (2) ruedas 1ª op y
 dos (2) ruedas 2ª op
 Cierre a bote parado
 Tapa normal / Tapa fácil apertura
 Velocidad hasta 15 latas/min
 Envases diám min/max: 50-230 mm
 Envases altura min/max: 25-320 mm

Fully built in stainless steel
 Semiautomatic
 Atmospheric
 One (1) seaming head
 Two (2) rolls for 1st op
 and two (2) for 2nd op
 Revolving seaming head
 Normal sanitary lids / Easy open ends
 Speed up to 15 cpm
 Can diam min/max: 50-230 mm
 Can height min/max: 25-320 mm

Fabriquer en acier inox
 Semiautomatique
 Atmosphérique
 Une (1) têtes de sertissage
 Deux (2) molettes pour la première opération et
 deux (2) pour la deuxième
 Les boîtes ne tournent pas pendant
 Normal couvercle / Facile ouverture couvercles
 Capacité nominale de 15 boîtes/minute
 Diam. Min/max à serti: 50-230 mm
 Hauteur min/max: 25-320 mm

E-222 Inox (SS)

Construcción en acero inoxidable
 Semiautomática
 Atmosférica
 Un (1) cabezal de cierre
 Dos (2) ruedas 1ª op y
 dos (2) ruedas 2ª op
 Cierre a bote parado
 Tapa normal / Tapa fácil apertura
 Velocidad hasta 15 latas/min
 Diagonal máxima de envases de 175 mm
 Envases diám min/max: 60-175 mm
 Envases altura min/max: 25-300 mm

Fully built in stainless steel
 Semiautomatic
 Atmospheric
 One (1) seaming head
 Two (2) rolls for 1st op
 two (2) for 2nd op
 Revolving seaming head
 Normal sanitary lids / Easy open ends
 Speed up to 15 cpm
 Maximum diagonal can size of 175 mm
 Can diam min/max: 60-175 mm
 Can height min/max: 25-300 mm

Fabriquer en acier inox
 Semiautomatique
 Atmosphérique
 Une(1) têtes de sertissage
 Deux(2) molettes pour la première opération et
 deux(2) pour la deuxième
 Les boîtes ne tournent pas pendant
 Normal couvercle / Facile ouverture couvercles
 Capacité nominale de 15 boîtes/minute
 Diagonale max des boîtes: 175 mm
 Diam. Min/max à serti: 60-175 mm
 Hauteur min/max: 25-300 mm

E-250 Inox (SS)

Construcción en acero inoxidable
 Semiautomática
 Atmosférica
 Un (1) cabezal de cierre
 Dos (2) ruedas 1ª op y
 dos (2) ruedas 2ª op
 Cierre a bote parado
 Tapa normal / Tapa fácil apertura
 Velocidad hasta 15 latas/min
 Diagonal máxima de envases de 220 mm
 Envases diám min/max: 60-220 mm
 Envases altura min/max: 25-300 mm

Fully built in stainless steel
 Semiautomatic
 Atmospheric
 One (1) seaming head
 Two (2) rolls for 1st op
 two (2) for 2nd op
 Revolving seaming head
 Normal sanitary lids / Easy open ends
 Speed up to 15 cpm
 Maximum diagonal can size of 220 mm
 Can diam min/max: 60-220 mm
 Can height min/max: 25-300 mm

Fabriquer en acier inox
 Semiautomatique
 Atmosphérique
 Une(1) têtes de sertissage
 Deux(2) molettes pour la première opération et
 deux(2) pour la deuxième
 Les boîtes ne tournent pas pendant
 Normal couvercle / Facile ouverture couvercles
 Capacité nominale de 15 boîtes/minute
 Diagonale max des boîtes: 220 mm
 Diam. Min/max à serti: 60-220 mm
 Hauteur min/max: 25-300 mm

Grupo Ezquerra



Ezquerra
 Somme
 Somme, s.l.
 López Galicia

Grupo Ezquerra



Ezquerra
 Talleres Ezquerra Seamers, s.l.

Polígono Industrial, Parcela 2
 31570 SAN ADRIAN (Navarra) Spain
 Tel.: +34 948 670 388 - FAX +34 948 670 595
 E-mail: ezquerra@ezquerra.com
 www.ezquerra.com